


Fila PS/87

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОСКА И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

- В разбавленном виде очищает и обезжиривает сильно загрязненные полы из керамогранита, керамики, натурального камня, неглазурованной плитки и цемента.
- В концентрированном виде удаляет трудновыводимые пятна с керамогранита.
- Отлично подходит для базовой мойки не кислотостойких камней.
- Идеально для базовой мойки цемента.
- Удаляет восковые покрытия на водной основе, металлизированные и полируемые.

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.

СОСТАВ

Содержит: ЭДТА и соли ниже 5%, мыло выше 5%, но ниже 15%.
Другие компоненты: отдушка, линалоол, лимонен.
Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Один продукт, три функции: для очистки, выведения пятен, удаления воска.
- Единственное средство, удаляющее трудновыводимые пятна с керамогранита.
- Очищает, но не разрушает материал.
- Легко используется.
- Удаляет следы эпоксидной шпаклевки

РАЗБАВЛЕНИЕ И ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:

Уход 1:20 200 м2

Удаление воска 1:5 20 м2

Начальная мойка камня 1:5 30 м2

"Выход продукта является приблизительным и подразумевается на один слой"

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭТИКЕТИРОВАНИЕ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОБ ОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО ПРОДУКТ НЕ СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбавление: в зависимости от применения
Для чистки любых поверхностей
Разбавить (1:10-1:20) и нанести на поверхность. Оставить на несколько минут и обработать полотером или щеткой для полов. Собрать устройством для сбора жидкостей или тряпкой и тщательно смыть.

Для более интенсивной чистки разбавить в соотношении 1:5.

Для выведения пятен с керамогранита
Налить в чистом виде на пятно и на всю плитку. Оставить до полного высыхания, промыть и смыть.

Для удаления воска

Разбавить в соотношении 1:5, нанести и оставить на несколько минут. Обработать щеткой или полотером.

Собрать устройством для сбора жидкостей или тряпкой и тщательно смыть.

Для удаления следов эпоксидной шпаклевки

Налить средство в чистом виде, оставить 15-20 минут, протереть абразивным диском и смыть.

Внимание

1. Не использовать на мраморе и полированных камнях.
2. Не использовать на дереве.
3. Не использовать на ваннах из метакрилата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкость светло-желтого цвета.

Запах: имеет сосновый запах.

Плотность: 1,010 кг/литр

pH: 12,7

Данные сведения являются плодом наших самых последних технических знаний, а также они поддерживаются постоянными исследованиями и лабораторными проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведение самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания Fila не несет никакой ответственности за неправильное использование ее продукции.

www.allpools.ru